

# primus



Επαγγελματικά  
Ταχυ-Στεγνωτήρια  
Με Κερματοδεκτη  
Αέριο

DX 13/13 ▷ 2X17 Kg  
DX 20/20 ▷ 2X24 Kg



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ  
ΚΑΔΟΥ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ  
ΚΑΔΟΣ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ  
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Standard τύμπανο ανοξείδωτου χάλυβα με μεγάλη διάμετρο.

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο χνουδιού.

Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση.

Αναστροφή Κάδου για ομοιόμορφο στέγνωμα.

Μετόπη από ανοξείδωτο ατσάλι.

Έλεγχος υπολειπόμενης υγρασίας sensodry: Ασφαλές στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων & ανίχνευση υγρασίας.


Συνδυασμός ακτινικής & αξονικής ροής αέρα – RADAX®

Προγραμματιστής XCONTROL FLEX με έγχρωμη οθόνη αφής, πλήρως προγραμματιζόμενους κύκλους.

Σύνδεση δικτύου WiFi & i-Trace ψηφιακή διαχείριση για παρακολούθηση προγραμμάτων & ενημερώσεις λογισμικού μέσω cloud.

Θέρμανση αέριο.

Με Κερματοδέκτη.



Dx13/13

Dx20/20

| ΤΥΠΕ                         |       | Dx13/13       | Dx20/20       |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>          |       |               |               |  |  |  |  |  |
| Χωρητικότητα κάδου           | Kg/lb | 2X17/38       | 2X24/51       |  |  |  |  |  |
| Όγκος Κάδου                  | l     | 2X300         | 2X420         |  |  |  |  |  |
| Διάμετρος Κάδου              | mm    | 762           | 838           |  |  |  |  |  |
| Αριθμός κάδων                |       | 1             | 1             |  |  |  |  |  |
| Αριθμός πορτών               |       | 1             | 1             |  |  |  |  |  |
| Απαγωγή αέρα                 |       |               |               |  |  |  |  |  |
| Εξάτμιση                     | l/sec | 310-380       | 570           |  |  |  |  |  |
| <b>ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ</b>             |       |               |               |  |  |  |  |  |
| Απορροφητικό                 | kW    | 0,40          | 0,40          |  |  |  |  |  |
| Κινητήρας                    | kW    | 0,40          | 0,40          |  |  |  |  |  |
| <b>ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΟΥ</b>       |       |               |               |  |  |  |  |  |
| Παροχή αερίου                | NPT   | 1/2"          | 1/2"          |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική σύνδεση            |       |               |               |  |  |  |  |  |
| Ισχύς ανα κάδο               | kW    | 16,1-77       | 23,4-100,2    |  |  |  |  |  |
| Ισχύς                        | kW    | 55-73         | 80-95         |  |  |  |  |  |
| <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ</b>       |       |               |               |  |  |  |  |  |
| Xcontrol Flex                |       | Standard      | Standard      |  |  |  |  |  |
| <b>ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ</b>      |       |               |               |  |  |  |  |  |
| Διάμετρος                    | mm    | 150-200       | 250           |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>            |       |               |               |  |  |  |  |  |
| Ύψος x Πλάτος x Βάθος        | mm    | 1940x800x1100 | 2065x875x1260 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b> |       |               |               |  |  |  |  |  |
| Μικτό Βάρος                  | kg    | 280-290       | 335           |  |  |  |  |  |
| Καθαρό Βάρος                 | kg    | 265-275       | 315           |  |  |  |  |  |
| Υ x Π x Β (Συσκευασ.)        | mm    | 2030x830x1190 | 2160x900x1370 |  |  |  |  |  |

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

|         | A   | B    | C    | D   | E   | F   | G   | H     | I   | J      | K    |  |  |  |  |
|---------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|--------|------|--|--|--|--|
| DX13/13 | 710 | 1245 | 1225 | 290 | 270 | 635 | 730 | 1100  | 695 | 800    | 1940 |  |  |  |  |
| DX20/20 | 810 | 1280 | 1250 | 260 | 235 | 735 | 830 | 1260  | 770 | 875    | 2065 |  |  |  |  |
|         |     |      |      |     |     |     |     | Βάθος |     | Πλάτος | Ύψος |  |  |  |  |

