

# primus



Επαγγελματικά  
Ταχυ-Στεγνώτῆρια  
Ηλεκτρικά  
Αερίου  
Ατμού

TX 12 ▷ 14 Kg  
TX 14 ▷ 16 Kg  
TX 14/14 ▷ 32 Kg  
TX 18 ▷ 20 Kg



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ  
ΚΑΔΟΥ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ  
ΚΑΔΟΣ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ  
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Standard τύμπανο ανοξείδωτου χάλυβα με μεγάλη διάμετρο.  
Συρτάρι φίλτρου χνουδιών.  
Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση.  
Αναστροφή Κάδου για ομοιόμορφο στέγνωμα και προστασία υφασμάτων.  
WiFi module για συνδεσιμότητα και απομακρυσμένο έλεγχο.  
Σύνδεση Cloud – δυνατότητα 24/7 παρακολούθησης μηχανής.  
Θύρα USB – εύκολες ενημερώσεις firmware, ρυθμίσεις και ανέβασμα προγραμμάτων (μέσω Touch control).

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Έκδοση με κερατοδέκτη  
Προγραμματιστής πλήρους ελέγχου Xcontrol FlexPlus  
Έλεγχος υπολειμμάτων υγρασίας Sensodry®:  
- ασφαλή ξήρανση λεπτών λευκών ειδών  
- Ανίχνευση υγρασίας σε ποσοστό  
- ιδανικό σε συνδυασμό με SoftWash®  
- ιδανικό για πυροσβεστικές στολές  
- Διατίθεται σε Easy and Full Control  
Πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Διπλό τζάμι πόρτας με μόνωση



Tx12

Tx14

Tx14/14

Tx18

TYPE		Tx12	Tx14	Tx14/14	Tx18
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>					
Χωρητικότητα κάδου	Kg/lb	14/31	16/35	2 x 16	20/44
Όγκος Κάδου	l	250	285	2 x 285	360
Διάμετρος Κάδου	mm	760	760	2 x 760	760
Αριθμός κάδων		1	1	2	1
Αριθμός πορτών		1	1	2	1
Απαγωγή αέρα	m <sup>3</sup> /h	700	700	700/700	900
Εξάτμιση	g/min	210	210	2 x 217	270
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ</b>					
Απορροφητικό	kW	0,37	0,37	2 x 0,37	0,37
Κινητήρας	kW	0,37	0,37	2 x 0,37	0,37
<b>ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΟΥ</b>					
Παροχή αερίου	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ισχύς	kW	15	17,5		23
<b>ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΤΜΟΥ</b>					
Παροχή Ατμού					3/4"
Πίεση Ατμού	bar				3-6/7-10
<b>ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ</b>					
		208-240V 50/60Hz 1Ph - optional for gas and steam, 208-240V 50/60Hz 3Ph - optional, 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - standard 380-415V 50/60Hz 3Ph - optional, 440-480V 50/60Hz 3Ph - optional			
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ</b>					
Xtronic Control		Standard	Standard	Standard	Standard
X Control Flex+		Available	Available	Available	Available
<b>ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ</b>					
	mm	200	200	200	200
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>					
Ύψος x Πλάτος x Βάθος	mm	1750x795x1040	1750x795x1115	2010x795x1245	1750x795x1280
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>					
Μικτό Βάρος	kg	195	200	305	215
Καθαρό Βάρος	kg	175	180	285	195
Υ x Π x Β (Συσκευασ.)	mm	1880x855x1100	1080x855x1180	2090x855x1320	1880x855x1340

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C
Tx12	958	1036	861
Tx14	1036	1114	939
Tx18	1200	1277	1103

