



Άψογο και εύκολο επαγγελματικό σιδέρωμα

Ο κύλινδρος Rollman, είναι αναγκαίος για κάθε μικρή επιχείρηση, Airbnb, διαμερίσματα αλλά και μικρά ξενοδοχεία, προσφέροντας επαγγελματικό σιδέρωμα, υψηλή ποιότητα κατασκευής σε μικρό αγοραστικό κόστος.

Η προηγμένη λειτουργικότητα και η μοντέρνα σχεδίαση, ανάγουν το σιδέρωμα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Ασφαλές στη χρήση, φορητό και εύκολα αναδιπλούμενο, απαιτεί πολύ μικρό αποθηκευτικό χώρο και γρήγορα και χωρίς κόπο σιδερώνει ακόμα και τα πιο απαιτητικά μακριά υφάσματα και μάλιστα σε πολύ μικρούς χρόνους.

Καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και απολαύστε την τέχνη του σιδερώματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειρά R 15-80

Διαστάσεις σε θέση εργασίας	L: 985 mm / W: 450 mm / H: 1000 mm
Διαστάσεις διπλωμένο	L: 585 mm / W: 450 mm / H: 1070 mm
Βάρος	45kg
Μήκος κυλίνδρου	800mm
Διάμετρος κυλίνδρου	150mm
Ταχύτητα περιστροφής	4-10 rpm
Θερμοκρασία σιδερώματος	0-185°C
Μάξιμουμ Θερμοκρασία σιδερώματος	205° C, 2 διακόπτες ασφαλείας
Ζώνες σιδερώματος	Μισή αριστερά, Μισή δεξιά όλο το μήκος.
Πίεση λεκάνης επί κυλίνδρου	Πραγματοποιείται μέσω μοχλού με δύναμη ρύθμισης ελατηρίου
Ηλεκτρική σύνδεση	230V AC, 50 Hz, Κοννέκτορ EU με γείωση
Τύπος και ποσότητα αντιστάσεων	4 αντιστάσεις
Συνολική ισχύς	Μοντέλο 80151000012E - 2500 W
Ισχύς Αντιστάσεων	Μοντέλο 80151000012E - 4X 0.6kw
Τάση ελέγχου	24 V DC, με ενσωματωμένο μετασχηματιστή
Τάση κίνησης	24 V DC, ισχύς 60 W
Ισχύς κινητήρα	24 V DC, ισχύς 60 W

Γιατί να
επιλέξεις
Rollman?

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Οι τροχοί στη βάση του εξασφαλίζουν την εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος μέσα στον χώρο εργασίας

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Η εργονομική θέση κατά το σιδέρωμα συμβάλλει την προστασία της σπονδυλικής στήλης και του κάτω μέρους της πλάτης, χωρίς καταπόνηση στα πόδια σας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η μηχανική προστασία εμποδίζει την πρόσβαση των χεριών στα θερμαινόμενα μέρη της μηχανής κατά το σιδέρωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα ενεργοποιήσετε μόνο το αριστερό ή στη δεξιά πλευρά ή σε όλο το μήκος της σιδερώστρας

ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή από κάθετη σε οριζόντια θέση και αντίστροφα

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η διπλωμένη σιδερώστρα καταλαμβάνει επιφάνεια 0,26 m², όσο ένα κανονικό φωτιστικό ή κομοδίνο

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ

Περιέχει φορέα που επιτρέπει την πρακτική στοίβαξη των ρούχων μετά το σιδέρωμα

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

Το μήκος του καλώδιου σύνδεσης είναι 1,85 m και μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το κάλυμμα πλένεται/ και αλλάζεται εύκολα

